

TSSP™



Les points forts

- ✓ Lw=20 dB
- ✓ Baisse de 25% du volume sonore (testé en laboratoire)
- ✓ Compatible chauffage au sol
- ✓ Confort accru



Insonorisant



Elasticité permanente

Compatible
chauffage au sol

Traité anti-accroche



Pare-vapeur

Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur
www.landolt.com



www.landolt.com

Le TSSP™ allie absorption des bruits de pas et pare-vapeur pour parquets et sols en stratifié flottants.

Composé d'une base caoutchouc, le TSSP™ est recouvert sur sa face supérieure doublée avec revêtement de protection et anti-accroche. Son dos est doublé d'un pare-vapeur en aluminium.

Fonctions

- ✓ Absorption des bruits d'impact
- ✓ Réduction des bruits de choc aérien
- ✓ Pare-vapeur

Avantages

- ✓ Une seule opération pour 2 fonctions : absorption et pare-vapeur
- ✓ Augmente la rapidité de pose
- ✓ Pas de tâche supplémentaire pour coller les joints grâce au chevauchement du film pare-vapeur en alu intégrant la bande adhésive

IMPORTANT : Le TSSP™ *ne convient pas* à la pose de supports en matière organique (moquettes, panneaux en bois agglomérés...)

Certifications et Contrôles Qualités

